
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys

Obiekt Remont nawierzchni drogi powiatowej Sanok-Bukowsko - od km.0+061 do km. 0+095

Inwestor Starostwo Powiatowe w Sanoku

Koszty zakupu

Remont nawierzchni drogi powiatowej Sanok-Bukowsko - od km.0+061 do km. 0+095

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01w 0113/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim (0+061 - 0+095)	km	0,034
2	KNR 2-31 0813/01	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej (61mb +28mb)	m	89,000
3	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - w pasie drogowym	m2	241,000
4	KNR 2-31 0803/04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości nawierzchni - (dla 2cm) - w pasie drogowym	m2	241,000
5	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - w pasie kolejowym	m2	88,000
6	KNR 2-31 0803/04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości nawierzchni - (dla 7cm) - w pasie kolejowym	m2	88,000
7	KNR 2-31 0804/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego na podbudowie o grubości 15cm - w pasie kolejowym	m2	88,000
8	KNR 2-31 0804/04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego na podbudowie o grubości 15cm - za każdy dalszy 1cm ponad 15cm grubości podbudowy (dla 15cm) - w pasie kolejowym	m2	88,000
9	KNR 2-01 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładocznymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,60m ³ , grunt kategorii IV - (47x(1+1)x0,10 - wykop pod pobocza	m3	10,000
10	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV- w pasie kolejowym	m2	88,000
11	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm -	m2	88,000
12	KNR 2-31 0114/02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 20cm grubości warstwy (dla 5cm) -	m2	88,000
13	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	88,000
14	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 15cm grubości warstwy (dla 5cm)	m2	88,000
15	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - na poboczach (47x1,00x2)	m2	94,000
16	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 15cm grubości warstwy (dla 5cm)	m2	94,000
17	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	329,000
18	KNR 2-31 0110/01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo-żwirowych o lepiszczu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm - (241m ² +88m ²)	m2	329,000
19	KNR 2-31 0110/02	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo-żwirowych o lepiszczu asfaltowym - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 4cm grubości warstwy (dla 4cm) -	m2	329,000
20	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	329,000
21	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	329,000
22	KNR 2-31 0311/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 4cm grubości warstwy (dla 1cm)	m2	329,000
23	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	329,000

Remont nawierzchni drogi powiatowej Sanok-Bukowsko - od km.0+061 do km. 0+095

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - wymagania na ruch KR-3	m2	329,000
25	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości warstwy (dla 2cm) - wymagania na ruch KR-3	m2	329,000
26	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki (89mbx0,085)	m3	7,570
27	KNR 2-31 0403/04	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej (61mb+28mb)	m	89,000

Remont nawierzchni drogi powiatowej Sanok-Bukowsko - od km.0+061 do km. 0+095

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	KNR 2-01 w 0113/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim (0+061 - 0+095)	km	0,034		
2	KNR 2-31 0813/01 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej (61mb +28mb)	m	89,000		
3	KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - w pasie drogowym	m2	241,000		
4	KNR 2-31 0803/04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości nawierzchni - (dla 2cm) - w pasie drogowym	m2	241,000		
5	KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - w pasie kolejowym	m2	88,000		
6	KNR 2-31 0803/04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości nawierzchni - (dla 7cm) - w pasie kolejowym	m2	88,000		
7	KNR 2-31 0804/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego na podbudowie o grubości 15cm - w pasie kolejowym	m2	88,000		
8	KNR 2-31 0804/04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego na podbudowie o grubości 15cm - za każdy dalszy 1cm ponad 15cm grubości podbudowy (dla 15cm) - w pasie kolejowym	m2	88,000		
9	KNR 2-01 0202/06 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowytładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii IV - (47x(1+1)x0,10 - wykop pod pobocza	m3	10,000		
10	KNR 2-31 0103/02 Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV- w pasie kolejowym	m2	88,000		
11	KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm -	m2	88,000		
12	KNR 2-31 0114/02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 20cm grubości warstwy (dla 5cm) -	m2	88,000		
13	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	88,000		
14	KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 15cm grubości warstwy (dla 5cm)	m2	88,000		
15	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - na poboczach (47x1,00x2)	m2	94,000		
16	KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 15cm grubości warstwy (dla 5cm)	m2	94,000		
17	KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	329,000		
18	KNR 2-31 0110/01 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo żwirowych o lepisczu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm - (241m2+88m2)	m2	329,000		
19	KNR 2-31 0110/02 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo żwirowych o lepisczu asfaltowym - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 4cm grubości warstwy (dla 4cm) -	m2	329,000		
20	KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	329,000		
21	KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	329,000		
22	KNR 2-31 0311/02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 4cm grubości warstwy (dla 1cm)	m2	329,000		
23	KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	329,000		
24	KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - wymagania na ruch KR-3	m2	329,000		
25	KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości warstwy (dla 2cm) - wymagania na ruch KR-3	m2	329,000		
26	KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki (89mbx0,085)	m3	7,570		
27	KNR 2-31 0403/04 Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej (61mb+28mb)	m	89,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				