

.....

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg powiatowych w 2010 roku masą mineralno – bitumiczną na gorąco o wartości szacunkowej poniżej 14 000 EUR.

Masę mineralno-bitumiczną zabezpiecza Zamawiający.

Zamawiający :
Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku
38-500 Sanok , ul. Witkiewicza 8

Opis przedmiotu zamówienia :
Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2010 roku masą mineralno – bitumiczną na gorąco.

Termin wykonania zamówienia 15.06.2010r.

Forma złożenia oferty

Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 06.04.2010r. do godz. 10:00 do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku , ul. Witkiewicza w formie - pisemnej

Wykonawca :
Nazwa i adres :

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za wbudowanie :
cenę netto za 1 tonę masy zł
podatek VAT zł
cenę brutto za 1 tonę masyzł
słownie brutto zł

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń . Zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego w przypadku wyboru naszej oferty.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część umowy są :

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2.
3.

..... dnia

.....
podpis osoby uprawnionej

Opis zamówienia i warunki wykonawstwa

1. Przedmiot zamówienia:

Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2010 roku masą mineralno – bitumiczną na gorąco.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2010 roku masą mineralno – bitumiczną na gorąco.

Masę mineralno-bitumiczną zabezpiecza Zamawiający.

Zakres usługi:

- pobranie masy z placu PRDiM w Sanoku baza Prusiek oraz transport na remontowaną drogę

- oczyszczenie nawierzchni w miejscach ubytków, wybojów oraz uszkodzeń krawędzi o głębokości od 3 do 16 cm poprzez usunięcie luźnych okruchów nawierzchni, usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego, dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziarn grysu, żwiru, piasku i pyłu (najlepiej przy użyciu sprężarki).

- wbudowanie mieszanki mineralno – bitumicznej na gorąco: mieszankę należy rozłożyć ręcznie przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek. W żadnym wypadku nie należy zrzucić mieszanki ze środka transportu bezpośrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a następnie je rozgarnąć. Mieszanka powinna być jednakowo spulchniona na całej powierzchni naprawianego miejsca i ułożona z pewnym nadmiarem, by po jej zagęszczeniu naprawiona powierzchnia była równa z powierzchnią sąsiadujących części nawierzchni. Różnice

w poziomie naprawionego miejsca i istniejącej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z prędkością powyżej 50 km/h, nie powinny być większe od 5 mm. Rozłożoną mieszankę należy zagęścić walcem.

Rozliczenie robót wykonywane będzie w oparciu o potwierdzone raporty dzienne ilości wbudowanej masy pod nadzorem oraz potwierdzonych przez upoważnionego pracownika Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku – ilość wbudowanej masy mineralno – bitumicznej liczonej w tonach na dzień.

Szacunkowa przewidywana ilość masy do wbudowania 125 ton.

3 Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia - sukcesywnie -15.06.2010r.

Wzór

Umowa nr

Zawarta w dn. pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Sanoku

ul. Witkiewicza 8 reprezentowanym przez :

1. P.o. Dyrektora – Kazimierza Dwornika

a

reprezentowanym przez :

1.

2.

zwanym w dalszej części umowy „ Wykonawcą „

po przeprowadzeniu postępowania w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8

który zwalnia ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień

Publicznych

o następującej treści :

§ 1

1. „ Zamawiający „ zleca a „ Wykonawca” przyjąć wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg powiatowych w 2010 roku masą mineralno – bitumiczną na gorąco .
2. Masę mineralno-bitumiczną zabezpiecza „Zamawiający”.

§ 2

Za wykonanie przedmiotu zgodnie z § 1 umowy ustala się wynagrodzenie za wbudowanie jednej tony masy mineralno-bitumicznej.

Cenę za wbudowanie jednej tony masy mineralno-bitumicznej ustala się w wysokości

brutto :

słownie zł :

w tym podatek VAT :

słownie zł :

§ 3

Fakturę Wykonawca będzie wystawiał za przedmiot umowy określony w §1 raz w m-cu za całość wykonanych usług w danym miesiącu, w oparciu o potwierdzone raporty dzienne robót wykonanych.

Należność za wystawioną fakturę Zamawiający będzie regulował w terminie 30 dni od daty jej przedłożenia

§ 4

1. Termin wykonania usługi będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na jeden dzień przed rozpoczęciem robót .
2. Wykonawca ma obowiązek pełnego zabezpieczenia sprawności sprzętu , kompletności obsługi oraz dostarczenia materiałów do wbudowania.

§ 5

Realizacja umowy będzie się odbywać w okresie od dnia podpisania umowy do dn.15.06.2010r.

§ 6

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego .

§ 7

Umowę sporządzono w 4 egz. po 2 egz. dla każdej ze stron .

„ Zamawiający „ :

„ Wykonawca „ :